

PROTW LUX

Traitement anti-tache de surface à base de solvant
à hautes performances et séchage rapide pour pierres naturelles,
terres cuites et agglomérés



PROTW LUX est un traitement de protection anti-tache à base de solvant, à séchage rapide, étudié spécialement pour donner des propriétés anti-tache très élevées et durables sur les pierres naturelles et sur tous les matériaux qui nécessitent une protection efficace contre les taches.

PROTW LUX s'applique de façon rapide, ne forme aucune pellicule sur la surface, donc il ne change pas la capacité originale de transpirer du support. **PROTW LUX** est un produit neutre qui ne change pas la couleur des matériaux sur lesquels il est appliqué. Il est résistant aux rayons UV, ne jaunit pas au fil du temps et il peut être utilisé soit en extérieur qu'en intérieur. **PROTW LUX** est également certifié pour le contact avec les substances alimentaires et pour cette raison il peut être employé pour le traitement anti-tache des comptoirs de cuisine.

PROTW LUX peut être également utilisé en traitement anti-tache de surface, en combinaison avec un traitement de base hydrofuge de profondeur.

LES PLUS DU PRODUIT

- ✓ Protège le matériau **depuis les salissures et les taches**
- ✓ Donne à la surface une **haute capacité hydrofuge et oléofuge**
- ✓ **Résistant aux rayons UV**
- ✓ **Ne jaunit pas au fil du temps**
- ✓ **Résistant aux intempéries**
- ✓ **Certifié pour contact alimentaire**

OÙ APPLIQUER LE PRODUIT

Produit **convenable** pour l'application soit en intérieur qu'en extérieur.

Produit **convenable** pour l'application sur Marbre, Grès, Limestone, Granit, Ardoise, Pierre en Basalte, Quartzite, Porphyre, Travertin, Brique, Terre cuite, Aggloméré marbre-résine, Aggloméré marbre-ciment, Aggloméré quartz-résine.

RENDEMENT

De 10 à 15 m²/L

OUTILS POUR L'APPLICATION

Pinceau, Manchon mouilleur, Rouleau, Serpillère



FABERSURFACECARE.COM



Protection

PROTW LUX - Traitement anti-tache de surface à base de solvant, haute performance et séchage rapide pour pierres naturelles, terres cuites et agglomérés



LINEA
PROFESSIONALE

PHASES D'APPLICATION

Préparation et nettoyage du support

1. Effectuer un nettoyage soigneux du matériau, veillant à enlever la poussière et les salissures sur la surface.
2. Ne pas appliquer PROTW LUX sur des matériaux mouillés ou humides.
3. Appliquer PROTW LUX sur des supports par des températures superficielles comprises entre +5°C et +40°C
4. Si elles sont présentes, protéger les surfaces adjacentes sur lesquelles l'on ne veut pas appliquer le produit.

Application

5. Sur surface sèche et propre, étaler une couche fine et uniforme de produit avec l'outil de son choix, en faisant attention à réaliser une couche la plus uniforme et homogène que possible jusqu'à couvrir toute la surface.
6. Le produit sèche rapidement et normalement il ne laisse aucun résidu. En cas d'application sur supports compacts et peur absorbant, il pourrait laisser des résidus légers qui peuvent être facilement éliminés avec une simple serpillère sèche et propre. Au contraire, si la surface est très absorbante, il est recommandé de procéder avec l'application de la deuxième couche de produit, à étaler 45 minutes minimum après la première.

Temps de séchage

Le produit sèche rapidement, en tout cas dans un maximum de 45 minutes après l'application.

Ouverture au trafic

Ouvrir la surface au trafic piéton de 2 à 3 heures environ après l'application du produit.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

- Pour l'entretien d'une surface traitée avec PRO TW LUX nous recommandons NEUGEL ou ALGAFLOOR
- Pour le nettoyage extraordinaire d'une surface traitée avec PRO TW LUX nous recommandons FABER 30 ou DETERFUG, selon le type de pierre à nettoyer.

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer le produit sur des supports mouillés ou humides
- Au cas où le produit est appliqué en traitement anti-tache de surface sur un matériau déjà traité avec un sous-couche hydrofuge de profondeur, attendre le séchage complet du traitement précédent avant l'application du PROTW LUX.
- Ne pas appliquer le produit sur un support surchauffé
- Ne pas appliquer le produit par un risque imminent de pluie ou de gel, en présence de brouillard ou d'un haut degré d'humidité ambiante.
- Appliquer le produit sur des supports par des températures superficielles comprises entre +5°C et +40°C
- En cas d'application sur surfaces posées ou jointoyées depuis peu, attendre jusqu'à la maturation complète du mortier.
- Avant l'application du produit sur toute la surface, il vaut mieux d'effectuer un essai préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin d'évaluer s'il est convenable à l'emploi prévu.



Protection

PROTW LUX - Traitement anti-tache de surface à base de solvant, haute performance et séchage rapide pour pierres naturelles, terres cuites et agglomérés



LINEA
PROFESSIONALE

NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT

À la fin de l'application, l'on pourra laver l'équipement utilisé avec de la térébenthine.

SECURITE

Pendant la manipulation du produit, utiliser toujours les dispositifs de protection individuels les plus convenables et se rapporter scrupuleusement aux instructions données dans la fiche de sécurité du produit.

DONNEES PHYSIQUES-TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Aspect: | Liquide |
| Couleur: | Transparent |
| Odeur: | Solvant acétate |
| Point d'éclair (ASTM D 56): | 27°C vas ouvert |
| Poids spécifique à 20°C | 890 ± 10 g/L |

STOCKAGE

Stocker les récipients bien fermés dans un lieu frais et sec.

PERIODE DE CONSERVATION

36 mois dans l'emballage original scellé et stocké dans un lieu frais et sec.

EMBALLAGES

- Flacons de 1 LT – carton de 12 flacons
- Bidons de 5 LT – carton de 4 bidons

IDENTIFICATION DES DANGERS



| | |
|--------|---|
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
| EUH066 | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |
| P101 | Au cas de consultation d'un médecin, tenir à disposition le conteneur ou l'étiquette du produit. |
| P102 | Stocker hors la portée des enfants |
| P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer. |
| P233 | Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. |
| P261 | NE PAS provoquer le vomissement. |

Protection

PROTW LUX - Traitement anti-tache de surface à base de solvant, haute performance et séchage rapide pour pierres naturelles, terres cuites et agglomérés



LINEA
PROFESSIONALE

Révision 2.1 – 11/10/2017

Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente. Se rapporter toujours à la dernière version de la fiche technique, disponible sur notre site web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont le résultat de notre ample expérience soit de recherche soit technique-sur place. En tout cas, il est recommandé d'effectuer toujours un essai préalable afin de vérifier l'éligibilité du produit soit à l'emploi prévu, soit au type de matériau sur lequel il va être appliqué. Les informations et les suggestions indiqués ne peuvent pas être considérées engageantes ni entraîner notre responsabilité, puisque les conditions et les modes d'emploi du produit ne peuvent pas être soumises à notre contrôle. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'emploi de ces données et conseils.

FABERSURFACECARE.COM

